

## Konesaumakatto 320 m<sup>2</sup> | Sauvo



### Työseloste

Korpelan meijerin katto Savossa pinnoitettiin ympäristöystävällisellä ElaProof S-ruiskumassalla työohjeen mukaisesti kahteen kertaan. Näin saavutettiin min. 0,6 mm:n kalvopaksuus, jolla varmistetaan katon vedeneristyskyky. Kohteen läpiviennit ja saumat tiivistettiin ElaProof H-käsimassalla ennen ElaProof S-ruiskumassan asennusta.

### Kohteen tiedot

**Asiakas:** Korpelan Meijeri

**Kohde:** Meijeri

**Osoite:** Sauvo

**Materiaali:** Konesaumattu peltikatto

**Urakoitsija:** Varsinais-Suomen Rakenneluoto Oy

**Aika ja paikka:** 07/2019 | Sauvo

### Kohteessa käytetyt tuotteet

- [ElaProof S](#)

- [ElaProof H](#)
- [ElaProof Tukikangas](#)



Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseen ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annokoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta [www.elaproof.com](http://www.elaproof.com). Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy