

Konesaumakatto 320 m² | Sauvo



Työseloste

Korpelan meijerin katto Savossa pinnoitettiin ympäristöystävällisellä ElaProof S-ruiskumassalla työohjeen mukaisesti kahteen kertaan. Näin saavutettiin min. 0,6 mm:n kalvopaksuus, jolla varmistetaan katon vedeneristyskyky. Kohteen läpiviennit ja saumat tiivistettiin ElaProof H-käsimassalla ennen ElaProof S-ruiskumassan asennusta.

Kohteen tiedot

Asiakas: Korpelan Meijeri

Kohde: Meijeri

Osoite: Sauvo

Materiaali: Konesaumattu peltikatto


Urakoitsija: Varsinais-Suomen Rakennus Oy

Aika ja paikka: 07/2019 | Sauvo

Kohteessa käytetyt tuotteet

- [ElaProof PRO S](#)

- [ElaProof Classic H](#)
- [ElaProof Tukikangas](#)



Kaikki edellä esitetyt tiedot perustuvat tutkimustuloksiin, nykytietämykseen ja kokemukseen. Ne eivät poista tuotteen käyttäjän vastuuta tehdä omia testejä ja kokeita, jotta kaikki tekijät ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa tuotteiden asennukseen ja käyttöön, tulisi huomioida. Mitään takeita liittyen ominaisuuksiin tai tuotteen soveltuvuuteen tiettyihin tarkoituksiin ei voida antaa tämän tiedon perusteella. Kaikki kuvaukset, piirrokset, valokuvat, tiedot, suhteet, annoskoot, painot ym. ovat ohjeellisia. Emme ole vastuussa, mikäli tuotetta käytetään vastoin tässä esitettyjä ohjeita. Tuotteen käyttäjän vastuulla on testata tuotteen sopivuus käyttökohteeseen. Vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se läpäisee kriittisen laaduntarkastuksemme. Tuotetietoja päivitetään säännöllisesti, on kuitenkin käyttäjän vastuulla hankkia viimeisin voimassa oleva tuotetieto, joka löytyy osoitteesta www.elaproof.com. Pidätämme oikeuden muutoksiin. © Build Care Oy